

**ATTESTATO DI  
CONFORMITA' CE**

COEM S.p.A.  
Via Cameazzo, 25  
41042 Fiorano Modenese (MO)  
Italia

**FIAMMATO**Serie: **GRANITO NAT****2005****EN 14411****Descrizione e destinazione d'uso del prodotto:**

piastrelle di ceramica per: pavimenti/rivestimenti per interni e esterni  
Superficie: UGL

CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI DICHIARATE	NOTE
Reazione al fuoco:	A1fl	in base alla decisione 96/603/CE e sue modifiche
Sforzo di rottura: Resistenza alla flessione:	$\geq 1300$ N $\geq 35$ N/mm <sup>2</sup>	non idoneo per controsoffitti non idoneo per controsoffitti
Resistenza a sbalzi termici: Scivolosità - B.C.R.A Scivolosità - DIN 51130 Scivolosità - DIN 51097 Resistenza all'attrito:	resiste $\geq 0,40$ $\leq 0,74$ R 11 A+B NPD	idoneo per rivestimenti di pareti esterne Italia: D.M. del 14/06/1989 N. 236 parte 8.2.2 non adatto a circolazione veicolare
Resistenza all'adesione Con adesivi cementizi: Con adesivi in dispersione: Con adesivi a base di resina: Con malta cementizia:	NPD NPD NPD NPD	Questa caratteristica è sotto la responsabilità della persona incaricata alla esecuzione della piastrellatura (finitura della parete).
Durabilità Resistenza al gelo/disgelo:	resiste	idoneo per pavimentazione esterna